


DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ODBIORCZA

1. DANE OGÓLNE

Zakład wytwórczy	
Właściciel podnośnika ¹⁾	
Rodzaj podnośnika	Podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych, z napędem śrubowym, o maksymalnym obciążeniu 250 kg
Typ	WN – 01S/M
Nr fabryczny	
Rok produkcji	
Napęd	Napęd elektryczny/śrubowy

¹⁾ Wypełnia zakład montażowy montujący podnośnik

Silnik trójfazowy	2,2 kW
Moment hamowania	10 Nm
2.3. PRZEKŁADNIA	
Typ	pasowa, jednostopniowa, podwójna
Przełożenie	1:1,25
Typ pasków klinowych	AVX 13 x 850
2.4. PLATFORMA	
Wymiary zewnętrzne (długość x szerokość)	
Wysokość boków platformy	1100 mm
Podłoga (długość x szerokość)	ryflowana blacha aluminiowa
Drzwi podnośnika	ryglowane mechanicznie/ wył. krańcowy
Zawieszenie platformy	rolkowe
2.5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	
Awaryjne zatrzymanie podnośnika	czerwony przycisk awaryjny STOP wewnątrz platformy
Zatrzymanie precyzyjne	elektryczne (wyłącznik krańcowy) + hamulec silnika
Zatrzymanie dublowane, skrajne	wyłącznik końcowy
Zamknięcie drzwi	mechaniczne , ryglowane
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem spodem podnośnika	wyłącznik krańcowy płyta naciskowa
Zabezpieczenie układu elektrycznego	bezpiecznik różnicowo-prądowy

1	2	3	4	5	6
RevNo		Revision note		Date	Signature
A		B		C	
A		B		D	

YL 6 mm2 PE

5x2,5 mm2

Wyłącznik różnicowo-prądowy
25A 30mA

Wyłącznik zwarciaowy
3x16A typ C

Łącznik krzywkowy
Rozłącznik z poz 0-1
Ui 690V Ith 16A
(Wyłącznik obrotowy 0-1)

Puszka n/t IP 44/56
108 x 108 x 56 mm

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc		Article No./Reference	
Drawn by		Checked by	Approved by - date	File name	Date
					10.05.2015
		Schemat zasilania 400V			
				Edition	Sheet

1	2	3	4	5	6